cavanova®

cavanova®
Vinoglass®
Frosterglass
Vinohome
miscopas

cavanova®

GUÍA DE SÍMBOLOS
SYMBOL GUIDE

Cada detalle cuenta

Cavanova es sinónimo de calidad y fiabilidad.

Somos profesionales dedicados a elaborar conservadores y climatizadores de alta calidad y durabilidad. Nuestros elegantes diseños favorecen su uso en la hostelería y hogares.

Su tecnología punta está enfocada en conservar sus vinos de manera óptima, lo que permite disfrutar una experiencia sensorial excelente.

Every detail counts

Cavanova is synonymous of quality and reliability.

We are professionals dedicated to elaborate wine preservers and chillers of high quality and durability. Our elegant designs favor its use in the restaurant sector and homes.

Its hi end technology is focused on conserving wines in an optimal way, which allows to enjoy an excellent sensorial experience.

Luz interior
Internal lighting

Display exterior
Exterior display

Display interior
Interior display

Capacidad de botellas
Bottle capacity

Compartimentos
Compartments

Baldas
Shelves

Baldas deslizables
Sliding shelves

Doble cristal
Double glass

Triple cristal
Triple glass

Temperatura
Temperature

Puerta/tapa de acero inox
Door/cover steel

Integrable en cocina
Build in

Puerta reversible
Hinged door

Cerradura
Safety lock

Decibelios
Decibels

Argón
Argon

CO_2
CO_2

Nitrógeno
Nitrogen

Glicol
Glicol

Ruedas
Wheels

Eco eficiente
Eco friendly

CE Certificación energética
CE Energy label

ACCESORIOS

Cartuchos argón
Argon cartridge

Bombona argón 1kg
Argon bottle 1kg

Aireador
Aerator

Manoreductor mayor
Major Manometer

Manoreductor menor
Minor Manometer

Abridor manual
Corkscrew

Oxigenador
Oxygenator

Pizarra electrónica
Electronic Whiteboard

Abridor de barra y pared
Wall and bar bottle opener

Ácido cítrico
Citric acid

Dry Ice
Dry Ice

Frosterglass

Escarchador de copas

Mejora el sabor de las bebidas

Ayuda a la mejora de higiene en los servicios pues esteriliza las copas

No ocupa mucho espacio

Produce hielo seco con el accesorio dry ice

Ahorra energía

Requiere cilindro de CO_2 con sonda interior (no incluído)

ER02

ENFRIADOR ULTRA RÁPIDO DE BOTELLAS, FASTER COOLER

C

2 Glicol

diámetro	94,7mm
ancho/W	530mm
alto/H	590mm
fondo/D	380mm
peso/W	38kg s/H2O+Glicol



2

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
28 L	50	3,68 (25º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	R290	> 70% RH	Compresor

Vinoglass®

Incrementa la rentabilidad

Disfruta una nueva manera de degustar el vino por copa en óptimas condiciones. Los innovadores y exclusivos sistemas de dispensado y preservación te permiten tener el vino por copa en condiciones ideales conservando sus propiedades con un sistema innovador de alta tecnología.

Invierte y recupera tu inversión rápidamente. ¿Por qué?

1. Mayor control en el consumo del vino (auditoría por botella)
2. Durabilidad de hasta 21 días con botella abierta (Sistema cerrado)
3. Programación personalizada por copa
4. Temperatura controlada y uniforme
5. Ampliación de la oferta de vino por copa
6. Opción de sistema de prepago
7. Sistema de barrido de taninos
8. Instalación plug & play

Increase profitability

Enjoy a new way to taste wine by the glass in top condition. The innovative and unique dispensing and preservation systems allow you to have wine by the glass under ideal conditions keeping their properties with innovative high-tech system.

Get your investment quickly. Why?

1. More control in the consumption of wine (auditing per bottle)
2. Durability up to 21 days with open bottle (closed system)
3. Custom programming ml. by the glass
4. Temperature controlled and uniform
5. Expanding the supply of wine by the glass
6. Option of prepaid card system
7. Tannins sweeping system
8. Plug & play installation

VH02N

A

2 1 8-18 ºC Ar N

Medidas:

ancho / w 270mm
altura / H 650mm
fondo / D 400mm
peso / w 14,5kg



Volumen / Volume	*Frecuencia / Frecuency (Hz)*	*Consumo / Consumption (kw/d)*	*Voltaje / Voltage (V)*
15 L	*50-60*	*0,56 (15º C)*	*220/240 - 110/115*
Db	*Refrigerante / Cooling type*	*Humedad interior / Humidity*	*Sistema de frío / Cooling system*
38	*SN:N*	*> 70% RH*	*Termoeléctrico*

VG04EC

B

4 1 5-25 ºC Ar N SS

Medidas:

ancho / w 545mm
altura / H 720mm
fondo / D 375mm
peso / W 44,7kg



Volumen / Volume	*Frecuencia / Frecuency (Hz)*	*Consumo / Consumption (kw/d)*	*Voltaje / Voltage (V)*
23 L	*50-60*	*1,57 (15ºC)*	*220/240 - 110/115*
Db	*Refrigerante / Cooling type*	*Humedad interior / Humidity*	*Sistema de frío / Cooling system*
46	*R600a*	*> 60% RH*	*Compresor*

** No incluye ni suministramos el cilindro de gas de nitrógeno o argón*

VG04ECNS

B

4 1 5-25 ºC Ar N SS

Medidas:

ancho / W 545mm
altura / H 720mm
fondo / D 375mm
peso / W 44,7kg



Volumen / Volume	*Frecuencia / Frecuency (Hz)*	*Consumo / Consumption (kw/d)*	*Voltaje / Voltage (V)*
23 L	*50-60*	*1,57 (15ºC)*	*220/240 - 110/115*
Db	*Refrigerante / Cooling type*	*Humedad interior / Humidity*	*Sistema de frío / Cooling system*
46	*R600a*	*> 60% RH*	*Compresor*

** No incluye ni suministramos el cilindro de gas de nitrógenon o argón.*

bitácora
Grandes momentos
van acompañados
Vinoglass
1. Pide una copa vacía en la barra.
2. Selecciona tu vino
3. Introduce el importe justo en la máquina.
4. Pulsa el botón de inicio

OPEN WINE

OW002

A

2 | 1 | 5-18 ºC

Medidas:

⊖ diám.	91,5mm
ancho/W	270mm
altura/H	290mm
fondo/D	270mm
peso/W	4.65kg



2

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
4 L	50-60	0,4 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW004

B

4 | 1 | 5-18 ºC

Medidas:

⊖ diám.	88,5mm
ancho/W	480mm
altura/H	260mm
fondo/D	260mm
peso/W	6.83kg



4

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
8 L	50-60	0,6 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW006C-2T

B

6 | 2 | 5-12 ºC / 12-18 ºC

Medidas:

⊖ diám.	92 mm
ancho/W	981 mm
altura/H	281 mm
fondo/D	280 mm
peso/W	25,23 kg



4

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
28 L	50	o,6 (15ºC)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

OW008

B

8 | 1 | 10-18 ºC

Medidas:

⊖ diám.	85mm
ancho/W	735mm
altura/H	240mm
fondo/D	330mm
peso/W	9,85kg



8

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15ºC)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW008SS

B

10-18 ºC | 8 | 1 | SS | Tapa de acero inox

Medidas:

⊖ diám.	93mm
ancho/W	735mm
altura/H	240mm
fondo/D	330mm
peso/W	9,85kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
22 L	50-60	1,1 (15ºC)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

OW012-3T

D

12 | 3 | 5-18 ºC / 12-18 ºC / 5-8 ºC

Medidas:

⊖ diám.	93 mm
ancho/W	402mm
altura/H	643mm
fondo/D	450mm
peso/W	17,19kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
40 L	50-60	1,4 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

VINOTECAS/WINE COOLERS

CV004

A

4 | 1 | 7-18 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	168mm
altura/H	453mm
fondo/D	513mm
peso/W	7,53kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
12 L	50-60	0,35 (15ºC)	220/240 - 110/115
DB	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV004P

ESPECIAL PARA INSTALAR EN LA PARED
DESIGNED FOR WALL INSTALLATION

A

4 | 1 | 12-18 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	410mm
altura/H	500mm
fondo/D	300mm
peso/W	10,25kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
14 L	50-60	0,35 (15ºC)	220/240 - 110/115
Db	Refrigerante / Cooling type	Humedad interior / Humidity	Sistema de frío / Cooling system
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

VINOTECAS INTEGRABLES EN COCINA
BUILT-IN WINE COOLERS

CV07KT

A

7 | 1 | 5-20 ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	147mm
altura/H	820mm
fondo/D	540mm
peso/W	15kg

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
17 L	50	1 (15º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
39	R600a	> 70% RH	Compresor

CV008NS

A

8 | 1 | 8-18 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	250mm
altura/H	460mm
fondo/D	510mm
peso/W	9,17kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
23 L	50-60	0,5 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012M

A

12 | 1 | 7-18 ºC | 5 metal chrome

Medidas:

ancho/W	250mm
altura/H	610mm
fondo/D	505mm
peso/W	11,30kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	0,35 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV012-2T

D

12 | 2 | 12-18 ºC 6-18 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	251mm
altura/H	655mm
fondo/D	505mm
peso/W	13,60kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
33 L	50-60	1 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

cavanova®

CV012-3T

D

12 | 3 | 5-18 ºC / 12-18 ºC / 5-8 ºC | 3 metal chrome

Medidas:

diám	93,9mm
ancho/W	400mm
altura/H	645mm
fondo/D	450mm
peso/W	17,05kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
40 L	50-60	1,4 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV016

B

16 | 1 | 10-18 ºC | 3 metal chrome

Medidas:

ancho/W	440mm
altura/H	505mm
fondo/D	480mm
peso/W	13,64kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
46 L	50-60	1 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV018M

B

18 | 1 | 12-18 ºC | 5 metal chrome

Medidas:

ancho/W	355mm
altura/H	648mm
fondo/D	556mm
peso/W	16,4kg



NEW

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	0,47 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV018-2T

C

18 | 2 | 12-18 ºC 8-18 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	356mm
altura/H	655mm
fondo/D	505mm
peso/W	15,76kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
48 L	50-60	1 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV021-2TNS

C

21 | 2 | 7-18 ºC / 11-18 ºC | 6 wood madera

Medidas:

ancho/W	346mm
altura/H	805mm
fondo/D	510mm
peso/W	19,70kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
58 L	50-60	1,2 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV022T

B

22 | 1 | 4-18ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	425mm
altura/H	725mm
fondo/D	460mm
peso/W	28kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
62 L	50	0,65 (15ºC)	220/240V
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV024KT

A+ | 3 wood madera | 24 | 1 | 5-20ºC

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	455mm
fondo/D	545mm
peso/W	19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
60 L	50	1,2 (15º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
39	R600a	> 70% RH	Compresor

CV028

C | 28 | 1 | 12-18 ºC | 6 metal chrome

Medidas:

ancho/W	461mm
altura/H	745mm
fondo/D	530mm
peso/W	19,24kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
65 L	50-60	1,0 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN:N	> 70% RH	Termoeléctrico

VINOTECAS INTEGRABLES EN COCINA
BUILT-IN WINE COOLERS

CV028C

B

door inox

28 | 1 | 5-20 ºC | 4 metal chrome

Medidas:

ancho/W	471mm
altura/H	842mm
fondo/D	475mm
peso/W	26,78kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
93 L	50	0,6 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

** Si se retira la segunda balda tiene una capacidad de 32 botellas*

CV028C-NS

B

4 metal chrome frontal inox

26 | 1 | 5-20 ºC

Medidas:

ancho/W	470mm
altura/H	845mm
fondo/D	475mm
peso/W	26,78kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
93 L	50	0,6 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

** Si se retira la segunda balda tiene una capacidad de 30 botellas*

CV030T

B

30 | 1 | 4-18ºC | 4 wood madera

Medidas:

ancho/W	480mm
altura/H	830mm
fondo/D	605mm
peso/W	31kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
115 L	50	0,44 (15ºC)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV046T

A

SS door inox

46 | 1 | 5-20 ºC | 6 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	820mm
fondo/D	570mm
peso/W	42kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
130 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV046DT

B

frontal
inox door

39 | 2 | 5-20 ºC / 12-20 ºC | 5 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	820mm
fondo/D	570mm
peso/W	44kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
119 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV046BE-C

B

46 | 2 | 5-10 ºC / 10-18 ºC | 5 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	845mm
fondo/D	600mm
peso/W	51,50kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
150 L	50	1,2 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	SN: N	> 70% RH	Compresor

CV048

B

14 metal chrome

48 | 2 | 8-18 ºC / 10-18 ºC

Medidas:

ancho/W	700mm
altura/H	845mm
fondo/D	506mm
peso/W	38,66kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50-60	1,4 (15º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
38	SN: N	> 70% RH	Termoeléctrico

CV048C

C

5 metal chrome - frontal inox

42 | 1 | 5-20 ºC

Medidas:

ancho/W	500mm
altura/H	857mm
fondo/D	544mm
peso/W	30,75kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
140 L	50	0,63 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

** Si se retira la segunda y tercera balda tiene una capacidad de 52 botellas*

CV052

B

door inox

52 | 1 | 5-20 ºC | 8 wood madera

Medidas:

ancho/W	497mm
altura/H	840mm
fondo/D	578mm
peso/W	41kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
120 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV060T

A

door inox

54 | 1 | 5-20ºC | 6 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	605mm
altura/H	870mm
fondo/D	600mm
peso/W	45kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
149 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV060DT

A

SS door inox

46 | 2 | 5-20 ºC 12-20ºC | 5 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	605mm
altura/H	870mm
fondo/D	600mm
peso/W	50kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
141 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV080T

C

78 | 1 | 4-18ºC | 7 wood / madera

Medidas:

ancho/W	620mm
altura/H	1140mm
fondo/D	595mm
peso/W	56kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
190 L	50	0,63(15ºC)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

°C
SET
cavanova

CV090T

A

door inox

82 | 1 | 5-20ºC

7 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1000mm
fondo/D	710mm
peso/W	55kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
204 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV090DT

A

door inox

72 | 2 | 5-20 ºC 12-20ºC

6 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1000mm
fondo/D	710mm
peso/W	58kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
195 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV100T

C

100 | 1 | 4-18ºC | 8 wood / madera

Medidas:

ancho/W	580mm
altura/H	1140mm
fondo/D	595mm
peso/w	57kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
270 L	50	0,86 (15ºC)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
46	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120T

B

SS door inox

112 | 1 | 5-20ºC | 10 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1270mm
fondo/D	710mm
peso/W	71kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
276 L	50	0,86 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV120DT

B

door inox

102 2

5-20 ºC
12-20 ºC

8 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1270mm
fondo/D	710mm
peso/W	74kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
267 L	50-60	1 (12º C)	220/240 - 110/115
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV180T

B

door inox

177 1

5-20ºC

15 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1720mm
fondo/D	710mm
peso/W	92kg

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
397 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CV180DT

B

door inox

152 | 2 | 5-20 ºC 12-20ºC | 13 wood madera / frontal inox

Medidas:

ancho/W	595mm
altura/H	1720mm
fondo/D	710mm
peso/W	99kg

Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
388 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
43	R600a	> 70% RH	Compresor

CV300T

A

door inox

292 | 1 | 5-20ºC | 18 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	750mm
altura/H	2000mm
fondo/D	710mm
peso/W	143kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
660 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
41	R600a	> 70% RH	Compresor

CV300DT

B

door inox

259 2 5-20 ºC 10-20ºC 13 wood / madera frontal inox

Medidas:

ancho/W	750mm
altura/H	2000mm
fondo/D	710mm
peso/W	146kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
631 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R600a	> 70% RH	Compresor

CVVT400

B

9 metal chrome

81 1 5-18ºC

Medidas:

ancho/W	656mm
altura/H	1892mm
fondo/D	653mm
peso/W	163kg



Volumen / Volume	Frecuencia / Frecuency (Hz)	Consumo / Consumption (kw/d)	Voltaje / Voltage (V)
202 L	50	1 (12º C)	220/240
Db	**Refrigerante / Cooling type**	**Humedad interior / Humidity**	**Sistema de frío / Cooling system**
42	R290	> 70% RH	Compresor

Serigrafía en cristal

miscopas

copas@cavanova.com www.miscopas.es

Ofrecemos servicios de personalización de copas y cavas a todos nuestros clientes. Contamos con los mejores equipos de serigrafía sobre cristal o cualquier superficie.

We offer customization services for glasses and wine coolers to all our customers. We have the best equipment of serigraphy printing on glass or any other surface.

cavanova

Cavanova Wine S.L.
Ctra. A355 km. 20
Nave 13 y 14 - Buzón 31
Parque Empresarial de Monda
29110, Población Monda
Málaga, España

www.cavanova.com
www.vinoglass.es
www.miscopas.es

t. +34 951 06 29 68 / 69